## 显微镜

观察、测量和处理系统化的显微镜阵容

### **TM-500** 176 系列 — 工具显微镜

- •配有新设计的 LED 照明,可以进行清晰观察 进行更容易的数显测量。 测量,并具有凶凶颜色再现性。
- •设置可选的 LED 环形照明,可以进行丰富的 行角度测量。 观察测量。
- •虽然外形小巧,但\*大可完成 115mm 的测 200X 范围内变化。 量高度。
- ●小巧的\*\* 工具显微镜可安放在任何位置。 ●安装可选的数显测微头(MHD-50MB),可以
  - •目镜座内置游标尺(角度分度值)能精确地进
  - •使用可选的物镜/目镜,总放大率可在20-





\*可选测微头。

#### 规格

<b>型号</b>		TM-505B (不带测微头)	TM-510B (不带测微头)
货号		176-818DC	176-819DC
光管		単目目镜(垂直倾斜角度: 30°)	
观察图像		正像	
角度分度值		分辨力(刻度): 1°,分辨力(角度): 6′,旋转角度: 360°, 可调零点	
目镜		15X (标配), 10X, 20X	
物镜		2X (标配), 5X, 10X	
聚焦部分	工件* 大高度	115mm	107mm
	聚焦方法	手动(粗进给)	
照明装置	透射照明	无级亮度调节,白色LED光源,带绿色滤光片	
	反射照明	倾斜单光源型,无级亮度调节,白色LED照明	
十字线分划板	测量范围 50×50mm	50×50mm	100×50mm
			与50mm CERA量块组合使用
	工作台面尺寸	152×152mm	240×152mm
	工作台有效范围	96×96mm	150×92mm
	玻璃载物台* 大承重	5kg	
测量方法		测微头	
分辨力		取决于测微头规格*1 (MHD-50MB: 0.001mm)	
测微头行程范围		取决于测微头规格*1 (MHD-50MB: 50mm)	
电源		AC100~240V	
		50/60Hz * 大功耗: 4.2W	
主机重量		14kg	15kg

要求、仪器参数复杂多样

您正在为工件测量感到困扰吗?

### 角度分度值(标配)







占贤坤 方建强 18892678501



18892678507

韦周丰 18892678503

<sup>\*1:</sup>测微头及量块(CERA)为选件。





让客户更直观感受三丰品牌量仪的可靠性、操作性及效率性。

同时我们拥有专业成熟的测量技术团队,

可免费提供全方位的轮廓仪、粗糙度、圆度等数据测试服务,

为您制订 适合的检测解决方案。







如有需要请提前联系各门店及销售人员,我们将全程为您服务!





抖音扫码·关注



微信关注・资讯・活动

本公司产品分类按照日本《外汇及对外贸易管理法》被列为管制产品类。如将本公司产品用于出口,或携带出境,则需要日本政府的出口许可。购买商品出口后,即使该产品不属于上述法令的管制对象(而属于《全面监管制度》管制品),该产品的售后服务将会受到影响。如有任何问题,请致电当地三丰联络处。

影像测量机

形狀测量系统

光学仪器

专感器系统

试验设备和地震仪

数显标尺和DRO系统

小量目和数据管理系统

# 大虹的业务涵盖









机床设备 数控刀具 精密量仪及仪器 检测认证服务